

## Pflege- und Reinigungsanweisung von Witex ceraclac original



### **Allgemeine Hinweise zur Werterhaltung, Reinigung und Pflege**

- ✓ Staubsaugen ist im Allgemeinen ausreichend.
- ✓ Bei der Feuchtreinigung gehen Sie mit Wasser und Reinigungsmittel bitte sparsam um (nebel-feucht wischen). Verwenden Sie zum Wischen keine abrasiv (kratzend /schabend) wirkenden Microfasern.
- ✓ Verwenden Sie keine filmbildenden Reinigungsmittel.  
Für ceraclac original gilt: „Weniger ist mehr!“
- ✓ Verwendung von Kärcher Dampfreinigungs- und Walzennassreinigungsgeräten möglich (bitte separate Informationen anfordern).
- ✓ Achten Sie auf das empfohlene Raumklima 50 - 65 % gemessen bei 20 °C.  
Setzen Sie ggf. separate Luftbefeuchter (Witex Zubehör) ein.
- ✓ Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier. Daher im Bereich von Außentüren sowie Bereichen von Schmutz- und Feuchteintrag ausreichend große Sauberlaufzonen bzw. Fußmatten vorsehen.
- ✓ Unter Stuhl- und Möbelbeinen sowie Gegenständen, die geschoben / gezogen werden, Filzgleiter (Witex Zubehör) anbringen.
- ✓ Möbel mit Stuhlrollen (u.a. Bürostühle, Rollcontainer, etc.) mit Rollen Typ W (weiche Rollen - DIN 68168) ausrüsten.
- ✓ Bei Fußbodenheizung darf die Oberflächentemperatur des Oberbelages 26°C grundsätzlich nicht überschreiten. Dies gilt auch bei aufliegenden Teppichen – Gefahr durch Wärmestau!

## Witex ceraclac original

gibt Ihnen ein ganz besonderes Wohngefühl. Um lange Freude am Fußboden zu haben, ist es wichtig den Boden richtig zu pflegen. Ceraclac original ist anspruchslos in der Pflege und besonders strapazierfähig. Die richtige Pflege verlängert die Lebensdauer Ihres Bodens um ein Vielfaches.

## Raumklima

Die Werterhaltung des Bodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas (ca. 20 °C bei 50 - 65 % relative Luftfeuchtigkeit). Es empfiehlt sich der Einsatz von geeigneten Luftbefeuchtern nach dem Verdunsterprinzip, wenn die empfohlenen relativen Luftfeuchtigkeiten längere Zeit unterschritten werden. Dies ist insbesondere in den Heizperioden (Winter) oder Hitzeperioden (Sommer) der Fall.

## Ersteinpflege

Eine Einpflege entfällt bei ceraclac original. Die Oberfläche benötigt keine schützenden Pflegefilme. Filmbildende Pflegemittel sind untersagt, da sie die Nutzung beeinträchtigen und die Reinigung erschweren.

## Unterhaltsreinigung

Für die normale Unterhaltsreinigung empfehlen wir die Verwendung von Bona Easy Cleaner (Art.Nr. 10060163). Bona Easy Cleaner ist ein Material schonender, fertiger Sprühreiniger. Losen Schmutz entfernen. Reiniger auf Boden oder Tuch sprühen und Boden wischen. Hartnäckigen Schmutz direkt besprühen und einwirken lassen.

Für beste Ergebnisse verwenden Sie das Bona Microfasertuch (Art.Nr.10060164).

*Alternativ:* Bona Unversalreiniger (Art.Nr.10060167) für alle Witex Böden ist ein konzentriertes, leicht alkalihaltiges Reinigungsmittel, welches speziell für die laufende Reinigung von Hartbodenbelägen entwickelt wurde.

## Fleckentfernung

siehe Abschnitt Unterhaltsreinigung

So einfach reinigen Sie ceraclac original		
Reinigungsart / Verschmutzung	Fegen oder <u>Staubsaugen</u>	Reinigungsmittel
<b>Bauschlussreinigung</b>	ja	Bona Easy Cleaner (Art.Nr.10060163) Bona Unversalreiniger (Art.Nr.10060167)
<b>Einpflege</b>	nein	entfällt
<b>Unterhaltsreinigung</b>	ja	Bona Easy Cleaner (Art.Nr.10060163) Bona Unversalreiniger (Art.Nr.10060167)
<b>Entfernen von Flecken, Fettfilm, Wachs, Öl</b>	ja	Bona Easy Cleaner (Art.Nr.10060163) Bona Unversalreiniger (Art.Nr.10060167) ausgewrungenes feuchtes Tuch