

Revêtement de sol: Stratifiés

Fabricant: Witex Flooring Products GmbH

1. Mesures préventives

Une grande partie des salissures courantes peut être évitée en installant des tapis absorbant la saleté devant les entrées et/ou dans les halls d'entrée et en les intégrant dans le nettoyage régulier.

2. Après la pose : élimination de la colle

Élimination de la colle (non utilisable avec les stratifiés clic): vaporiser Elatex sur les restes de colle ou les stries de colle et laisser agir quelques minutes. Puis traiter les résidus avec un pad blanc anti-rayures et absorber la colle dissoute avec des chiffons absorbants. Essuyer ensuite à nouveau la surface avec un chiffon trempé dans de l'eau claire et bien essoré.

3. Nettoyage régulier

Pour éliminer les salissures quotidiennes, diluer Nettoyant stratifiés avec de l'eau dans un rapport 1:200 et passer sur le sol un mop de lavage trempé dans cette solution et bien essoré. La poussière non adhérente et les salissures fines peuvent être si nécessaire éliminées rapidement et facilement avec Spraymax. Éliminer les taches, traces de talons et de crayons, etc., avec Elatex ou éventuellement Nettoyant stratifiés non dilué et un chiffon approprié ou un pad blanc anti-rayures. Puis rincer à l'eau claire avec un mop bien essoré jusqu'à ce que tous les restes de salissures et de produits de nettoyage soient entièrement absorbés.

4. Remarques générales

Ne jamais laisser trop longtemps les sols stratifiés humides ou mouillés, car ils absorbent l'humidité dans la zone des chants et peuvent alors changer de forme (gonfler). Toujours veiller à un nettoyage à sec (avec mop, aspirateur) ou utiliser pour le nettoyage un simple mop bien essoré en évitant la formation de flaques sur le sol.

Cette notice de nettoyage et d'entretien a été élaborée en concertation avec le fabricant du revêtement de sol. La qualité, la compatibilité avec l'environnement et les domaines d'application des produits de nettoyage et d'entretien CC cités ont été confirmés par des expertises d'instituts de contrôle indépendants.

En transmettant la présente notice de nettoyage et d'entretien à son client, le poseur d'un nouveau revêtement de sol respecte les exigences de la norme DIN 18 365.

Si vous avez d'autres questions au sujet du nettoyage et de l'entretien corrects des revêtements de sols plastiques ou si vous êtes intéressé par une notice de nettoyage pour des revêtements de sol textiles, veuillez vous adresser à nos conseillers en technique d'application. Ils se feront un plaisir de vous aider.